AB7811

Estensore di segnale HDMI tramite cavi UTP, a 60 metri

Estendi l tuo segnale HDMI fino a 60 metri tramite un unico cavo UTP

- Set di estensione HDMI da 60m a entrata singola cavo UTP, con 3D supporto IR
- Estendi la tua connessione HDMI fino ad un massimo di 60 metri
- Risoluzione (3D) massima: 1080p @ 60Hz
- Supporto a infrarossi in dotazione
- Adatto per essere usato con un cavo UTP
- Compatibile con lo standard HDMI ad Alta velocità (HDMI 1.4a)
- Adattatori AC inclusi

DESCRIPTION

Grazie al kit di estensione di segnale HDMI AB7811 HDMI potrai portare un segnale HDMI fino a 60 metri con una risoluzione massima fino a (3D) 1080p @ 60Hz. Il Kit di estensione include un trasmettitore e un ricevitore per poter essere connesso, tramite cavi HDMI, ad un dispositivo sorgente e ad una TV o monitor Ti basterà connettere il trasmettitore con un cavo HDMI ad un dispositivo sorgente, quindi connettere il ricevitore, sempre con un cavo HDMI, ad una TV o ad un monitor. Utilizza un unico cavo CAT6 UTP fino a 60 metri per connettere il trasmettitore al ricevitore. Il AB7811 è dotato di un set IR per permetterti di controllare con facilità il tuo dispositivo sorgente con il telecomando standard in dotazione.Potrai visualizzare I tuoi file ad una distanza di 60 metri (max.) dal dispositivo sorgente La tua TV è tropo lontana dal lettore multimediale o dal lettore Blu-ray? Scegli lEstensore di segnale AB7811 per riprodurre i tuoi film da lontano. Inoltre, il AB7811 rappresenta la soluzione perfetta per mostrare presentazioni aziendali su di uno schermo TV nella reception di un hotel o nella zona caffè aziendale. Il AB7811 permette di riprodurre qualsiasi formato senza comprometterne la qualità video, fino a 60 metri. Connessione dei dispositivIl AB7811 è dotato di un set IR per permetterti di controllare a distanza la sorgente HDMI. Grazie al set IR potrai continuare ad utilizzare il telecomando standard in dotazione del dispositivo sorgente che desideri usare. Basterà connettere il trasmettitore con un cavo HDMI ad Alta velocità alla sorgente HDMI e, sempre con un cavo HDMI ad Alta velocità, il ricevitore alla TV. Il trasmettitore e il ricevitore sono connessi tramite un unico cavo UTP della lunghezza massima di 60 metri. Sia trasmettitore che il ricevitore sono dotati di un adattatori AC aggiuntivi.

TECHNICAL


- Transmission Distance: max. 60m. over single Cat6 UTP cable
- CAT5e cable also supported for an resolution of 720p or lower
- Supported resolutions 50/60hz compatible: 480i/576i/480P/576P/720P/1080i/1080P
- Supported 3D format: 1080p@30/60hz
- HDMI standard: High Speed
- Audio Passthrough: DTS-HD MA, Dolby True-HD, Dolby Digital.
- IR support: IR-RX receiver / IR-TX transmitter
- Power consumption: 3W
- Power supply: 5V 1A x2
- Dimensions in mm. (WxHxD): 115x35x70
- Weight in grams: 307g (set)

LOGISTIC

- Product Weigth: 308.00 g
- Retail packaging Dimension (mm): 212 x 181 x 60
- Retail packaging Weigth: 633 g
- Master carton Qty: 20
- Master carton Dimension (cm): 42 x 38 x 32
- Master carton Weigth: 12.50 kg


Status
Power
Source
IR-TX
Cat5e/6
DC/5V




HDMI Source
For example:
Media Player
BluRay Player
DVD Player
HDMI Cable
Transmitter
Power
IR-TX
Cat5e/6 Cable
Up to 60m
Power
Receiver
HDMI Cable
3DTV
IR-RX
Source Remote


EMINENT
HDMI Extender Set