

EW7023 R0

USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) Portátil M.2 SSD Carcasa

Carcasa de aluminio para una M.2 SSD

- Carcasa de aluminio sólido para un SSD M.2 (Solid State Drive) hasta 80mm
- Carcasa de aluminio para una unidad de estado sólido M.2
- Soporte UASP para una transferencia de datos más alta
- SuperSpeed USB 3.2 Gen 1
- Incluye USB 3.2 cable, destornillador y tornillos
- Ligero y de tamaño de bolsillo: fácil de llevar
- Indicador de estado LED
- Alimentado por USB
- Compatible con USB 3.0 y USB 2.0

DESCRIPTION

Proteja su SSD M.2 con el EW7023 el carcasa de aluminio sólido USB 3.2 Portátil Gen1 (USB 3.0) M.2 SSD. El EW7023 es ligero y con tamaño de bolsillo fácil de llevar. El recinto admite conectores SSD M.2 con B y BM. El SuperSpeed USB 3.2 y UASP aseguran una transferencia rápida de archivos.

Caja compacta y sólida

Su SSD M.2 se mantiene a salvo dentro de la carcasa de aluminio sólido EW7023. El recinto es de peso ligero y tamaño de bolsillo para que lo pueda llevar con calma junto con usted.

Adecuada para conectores B y BM

¿Su SSD M.2 tiene una B o conector BM? Coloque el M.2 SSD fácilmente en el recinto. Use un M.2 SSD de hasta 80 mm.

Super Speed USB 3.2

El EW7023 es alimentado por USB con SuperSpeed USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) y tiene soporte UASP (USB Attached SCSI-Protocolo). Estas características garantizan tanto la transferencia de datos de alta velocidad. El recinto es compatible con USB 2.0.

Listo para su uso en sólo 5 minutos

Además del recinto SSD de aluminio también ofrecemos un 3,2 Gen1 USB (USB 3.0) de cable, tornillos e incluso un destornillador.

Su M.2 SDD está listo para usar en pocos minutos.

TECHNICAL

- M.2 supported SSD types: B key, B&M key
- M.2 SSD type M key is NOT supported
- M.2 SSD size: 2230, 2242, 2260, 2280
- Full aluminum case with heat dissipation
- Blue LED light indicate power and data transmission
- Supports USB 3.2 Gen1, speeds up to 5Gbps
- Supports UASP protocol for higher read and write speed.
- USB2.0 and USB1.1 backwards compatible
- Power: DC 5V 0.5A via USB 3.2 cable
- Dimensions in mm. (WxHxD) 40.6x9.6x109
- Weight 46gr

LOGISTIC

- Product Weigth: 54.00 g
- Retail packaging Dimension (mm): 155 x 135 x 38
- Retail packaging Weigth: 177 g



- Master carton Qty: 50
- Master carton Dimension (cm): 51 x 32,5 x 29
- Master carton Weigh: 9.00 kg

