

EW3947

UPS de Linha Interativa 800 VA - 480W com AVR

Proteção de rede elétrica de 800 VA fiável para utilização doméstica e empresarial

- UPS de Linha Interativa 800 VA com tempo de energia de reserva de aproximadamente 20 minutos a 120W de carga
- Alarme sonoro e notificação LED durante uma falha de energia, com LED de estado
- Entrada: 1x IEC C14 com cabo amovível, Saída: 1x IEC C13 + 1x tomada fêmea UE tipo F
- Proteção contra picos de tensão, curto-circuito, descarga, carga excessiva e sobrecarga

DESCRIPTION

Proteja o seu computador e ficheiros importantes contra falhas de energia e picos de tensão com a UPS de Linha Interativa 800 VA EW3947 com AVR e proteção contra picos de tensão. A UPS está equipada com 1x saída IEC C13 e 1x tomada UE de tipo F. A UPS emite um alarme sonoro e notificação LED quando ocorre uma falha de energia. Disponibiliza aproximadamente 20 minutos extra a 120W de carga para guardar os seus ficheiros e encerrar o computador em segurança. A EW3947 possui proteção contra picos de tensão, curto-circuito, descarga, carga excessiva e sobrecarga. Bateria de reserva para aproximadamente 20 minutos a 120 W de carga. A UPS de Linha Interativa 800 VA EW3947 possui uma saída IEC C13 e uma tomada UE de tipo F para proteger o seu computador e ficheiros importantes contra falhas de energia e picos de tensão. A bateria incorporada da UPS de Linha Interativa permite-lhe guardar os seus ficheiros durante aproximadamente 20 minutos a 120W de carga. A tensão de saída permanecerá estável graças à função AVR. Alarme sonoro e notificação LED durante falhas de energia. A UPS emite um alarme sonoro e notificação LED quando ocorre uma falha de energia. A UPS notifica também quando a bateria incorporada estiver a ficar sem carga. Os LED de estado incorporados mostram o estado. A EW3947 possui proteção contra picos de tensão, curto-circuito, descarga, carga excessiva e sobrecarga. Fácil de ligar. A ligação de um computador ou outros dispositivos à EW3947 é extremamente fácil. Ligue a ficha IEC C13 à UPS ou ligue uma ficha de alimentação à tomada UE.

TECHNICAL

- Output Power: 800 VA/480 W
- Input: 230 V~50/60 Hz
- Output: 230 V~50/60 Hz
- Fuse: 10 A / 250 V
- Technology: Line Interactive
- Inverter Waveform: Simulated Sine wave
- Voltage stabilization: AVR (Automatic Voltage Regulation)
- Battery: 1 x 12 V / 9 Ah
- Backup time: Approx. 20 minutes for @ 120 W load
- Transfer time: less than 2-6 milliseconds
- Outlet socket: 1x IEC (C13) + 1x EU socket type F female
- Alarm function: AC fails, Low battery, Overload, Fault
- Protection: Short circuit protection, Discharge Overcharge and overload protection.
- Surge protection: 125 joules
- Control Panel: LED
- Weight: 5,0 Kg
- Dimension LxWxH: 298 x 101 x 142mm
- Power usage stand-alone: 10,5 W
- Equipped with: power cable, 1x spare fuse
- Environment: 0-90 % RH @ 0-40 °C (non-condensing)



LOGISTIC

- Product Weigth: 5250.00 g
- Retail packaging Dimension (mm): 390 x 290 x 180
- Retail packaging Weigth: 10400 g
- Master carton Qty: 2
- Master carton Dimension (cm): 36,5 x 30 x 44
- Master carton Weigth: 21.50 kg

