EM3940

UPS de Linha Interativa 600 VA - 360W com AVR, ecrã LCD, 1x CEE7/3, 1x C13, 1x USB

Proteção de rede elétrica de 600 VA fiável para utilização doméstica e empresarial

• UPS de Linha Interativa 600 VA com tempo de energia de reserva de aproximadamente 15 minutos a 120W de carga
• Alarme sonoro durante falhas de energia e ecrã LCD para monitorizar o estado da energia
• Equipada com interface USB incluindo software
• Função AVR para estabilizar a tensão de saída
• Proteção contra picos de tensão, curto-circuito, descarga, carga excessiva e sobrecarga
• Entrada: cabo de alimentação fixo, Saída: 1x Tomada fêmea UE tipo F, 1x IEC C13, 1x USB

DESCRIPTION

Proteja o seu computador e ficheiros importantes em casa ou no trabalho contra falhas de energia e picos de tensão com a UPS de Linha Interativa 600 VA - 360W com AVR EM3940. A UPS está equipada com 1x saída IEC C13, 1x tomada UE de tipo F e 1x USB. A UPS emite um alarme sonoro e notificação no ecrã LCD quando ocorre uma falha de energia. Disponibiliza aproximadamente 15 minutos extra a 120W de carga para guardar os seus ficheiros. Inclui software que permite encerrar o seu computador em segurança. A EM3940 possui proteção contra picos de tensão, curto-circuito, descarga, carga excessiva e sobrecarga. Bateria de reserva para aproximadamente 15 minutas a 120 W de cargaA UPS de Linha Interativa 600 VA EM3940 possui uma saída IEC C13, uma tomada UE de tipo F e uma porta USB para proteger o seu computador e ficheiros importantes contra falhas de energia e picos de tensão. A bateria incorporada da UPS de Linha Interativa permite-lhe guardar os seus ficheiros durante aproximadamente 15 minutas a 120W de carga. Notificação durante falhas de energiaA UPS emite um alarme sonoro e um notificação no ecrã LCD quando ocorre uma falha de energia. A UPS notifica também quando a bateria incorporada estiver a ficar sem carga. O ecrã LCD incorporado mostra o estado da bateria.Inclui software para PCA EM3940 inclui software para PC. Este software permite monitorizar o estado da UPS. Além disso, o software permite encerrar automaticamente o seu computador quando ocorrer uma falha de energia Função AVR para uma tensão de saída estávelA EM3940 inclui uma função de Regulação Automática da Tensão (AVR). Esta função AVR corrige as variações de tensão e garante uma tensão estável. Além disso, a UPS possui proteção contra picos de tensão, curto-circuito, descarga, carga excessiva e sobrecarga.

TECHNICAL

• Output Power: 600 VA/360 W
• Input: 230 V~50/60 Hz
• Output: 230 V~50/60 Hz
• Communication ports: USB
• Fuse: 10 A / 250 V
• Inverter Waveform: Simulated sine wave
• Voltage stabilization: AVR (Automatic Voltage Regulation)
• Battery: 1x 12 V 7 Ah
• Backup time: Approx. 15 minutes for @ 120 W load
• Transfer time: less than 2-6 milliseconds
• Outlet socket: 1x EU socket type F female, 1x IEC (C13)
• Alarm function: Backup mode, Low Battery, Overload, Fault
• Protection: Short circuit protection, Discharge, Overcharge and overload protection.
• Surge protection: 125 joules
• Control Panel: LCD
• Weight: 4,3 Kg
• Dimension LxWxH: 298 x 101 x 142 mm
• Power usage stand-alone: 12 W
• Equipped with: power cable, 1x spare fuse

• Environment: 0-90 % RH @ 0-40 °C (non-condensing)

LOGISTIC

(m
85

n):
kg