EM3942

UPS de Linha Interativa 1500 VA - 900W com AVR, ecrã LCD, 2x CEE7/3, 2x C13, 1x USB, 1x RS232

Proteção de rede elétrica de 1500 VA fiável para utilização doméstica e empresarial

• UPS de Linha Interativa 1500 VA com tempo de energia de reserva de 60 minutos a 120W de carga
• Alarme sonoro durante falhas de energia e ecrã LCD para monitorizar o estado da energia
• Inclui interface de série e USB com software
• Função AVR para estabilizar a tensão de saída
• Proteção contra picos de tensão, curto-circuito, descarga, carga excessiva e sobrecarga
• Entrada: 1x IEC C14 (cabo amovível), Saída: 2x Tomadas fêmea UE tipo F, 2x IEC C13, 1x USB, 1x RS232

DESCRIPTION

Proteja o seu computador e ficheiros importantes em casa ou no trabalho contra falhas de energia e picos de tensão com a UPS de Linha Interativa 1500 VA - 900W com AVR EM3942. A UPS está equipada com 2x saídas IEC C13, 2x tomadas UE de tipo F, 1x USB e 1x RS232. A UPS emite um alarme sonoro e notificação no ecrã LCD quando ocorre uma falha de energia. Disponibiliza aproximadamente 60 minutos extra a 120W de carga para guardar os seus ficheiros. Inclui software que permite encerrar o seu computador em segurança. A EM3942 possui proteção contra picos de tensão, curto-circuito, descarga, carga excessiva e sobrecarga. Bateria de reserva para aproximadamente 60 minutas a 120 W de cargaA UPS de Linha Interativa 1500 VA EM3942 possui duas saídas IEC C13, duas tomadas UE de tipo F e uma porta USB e uma ligação RS232 para proteger o seu computador e ficheiros importantes contra falhas de energia e picos de tensão. A bateria incorporada da UPS de Linha Interativa permite-lhe guardar os seus ficheiros durante aproximadamente 60 minutas a 120W de carga. Notificação durante falhas de energiaA UPS emite um alarme sonoro e um notificação no ecrã LCD quando ocorre uma falha de energia. A UPS notifica também quando a bateria incorporada estiver a ficar sem carga. O ecrã LCD incorporado mostra o estado da bateria.Inclui software para PCA EM3942 inclui software para PC. Este software permite monitorizar o estado da UPS. Além disso, o software permite encerrar automaticamente o seu computador quando ocorrer uma falha de energia Função AVR para uma tensão de saída estávelA EM3942 inclui uma função de Regulação Automática da Tensão (AVR). Esta função AVR corrige as variações de tensão e garante uma tensão estável. Além disso, a UPS possui proteção contra picos de tensão, curto-circuito, descarga, carga excessiva e sobrecarga.

TECHNICAL

• Output Power: 1500 VA/900 W
• Input: 230 V~50/60 Hz
• Output: 230 V~50/60 Hz
• Communication ports: USB/RS232
• Fuse: 10 A / 250 V
• Technology: Line Interactive
• Inverter Waveform: Simulated sine wave
• Voltage stabilization: AVR (Automatic Voltage Regulation)
• Battery: 2x 12 V 9 Ah
• Backup time: Approx. 60 minutes for @ 120 W load
• Transfer time: less than 2-6 milliseconds
• Input socket: 1x IEC C14
• Outlet socket: 2x EU socket type F female, 2x IEC (C13)
• Alarm function: Backup mode, Low Battery, Overload, Fault
• Protection: Short circuit protection, Discharge Overcharge and overload protection.
• Surge protection: 125 joules
• Control Panel: LCD
• Weight: 10,7 Kg
• Dimension LxWxH: 380x158x198

• Power usage stand-alone: 26 W

LOGISTIC

• Product Weigth:
• Retail packaging Dimension (mm):
• Retail packaging Weigth:
• Master carton Qty:
• Master carton Dimension (cm):
• Master carton Weigth: