EW7024

Carcasa portátil para unidad PCIe SSD/USB-C 3.2 Gen2 M.2 NVMe

Carcasa ligera de aluminio para una unidad SSD PCIe/M.2 NVMe con llave

• Incluye cable USB-C 3.2 > USB-C y USB-C 3.2 > USB-A, destornillador y tornillos
• Ligera y de tamaño compacto: fácil de llevar
• Compatibilidad UASP para una mayor transferencia de datos
• Alimentación mediante USB: no necesita ninguna fuente de alimentación adicional
• Indicador LED de estado

DESCRIPTION

Proteja su unidad SSD M.2 NVMe/PCIe con la resistente carcasa de aluminio portátil EW7024 USB-C 3.2 Gen2 M.2 NVMe/PCIe SSD La carcasa EW7024 es fácil de llevar gracias a su diseño ligero y compacto. La carcasa es compatible con unidades SSD M.2 NVMe con conector M. Las conexiones USB 3.2 Gen2 y UASP garantizan una rápida transferencia de archivos.
Carcasa compacta y resistente
Su unidad SSD M.2 NVMe/PCIe estará segura y protegida dentro de resistente carcasa de aluminio EW7024. La carcasa es ligera y de tamaño compacto, lo que le permite llevarla cómodamente a donde necesite.
Adecuada para unidades SSD NVMe con conector M
¿Tiene su SSD M.2 NVM llave M? Coloque la unidad SSD M.2 NVMe fácilmente en la carcasa. Utilice una unidad SSD M.2 NVMe/PCIe de hasta 80 mm.
USB 3.2 Gen2
La carcasa EW7024 recibe alimentación mediante USB con USB 3.2 Gen2 y es compatible con UASP (USB Attached SCSI-Protocol). Estas características garantizan la transferencia de datos a alta velocidad. La carcasa también es compatible con los puertos anteriores USB 3.0 o USB 2.0.
Lista para usar en tan solo 5 minutos
La carcasa de aluminio para unidades SSD viene con un cable USB-C a USB-C y un cable USB-C a USB-A, tornillos e incluso un destornillador. Su unidad SDD M.2 NVMe/PCIe estará lista para su uso en pocos minutos.

TECHNICAL

• M.2 supported SSD types: M key (NVMe)
• M.2 SSD type B or B+M key (SATA) is NOT supported
• M.2 SSD size: 2230, 2242, 2260, 2280
• Full aluminum case with heat dissipation
• Blue LED: Indicates power and data transmission
• Supports USB 3.2 Gen2, speeds up to 10Gbps
• Supports UASP protocol for higher data transmission
• Including: USB 3.2 gen2 C-C and C-A cables
• USB2.0 and USB1.1 backwards compatible
• Power: DC 5V 0.5A via USB 3.2 cable
• Dimensions in mm. (WxHxD) 29x7x102mm
• Weight 46gr

LOGISTIC

• Product Weigth: 150.00 g
• Retail packaging Dimension (mm): 150 x 135 x 38
• Retail packaging Weigth: 180 g
• Master carton Qty: 50
• Master carton Dimension (cm):

• Master carton Weigth: