

EW3945

UPS Line Interactive 700 VA 390W - con attacco con messa a terra

Proteggete computer e file con questo UPS!

- UPS Line Interactive 700 VA con tempo di backup di circa 10 minuti a un carico di 120 W
- Allarme sonoro e notifica LED durante le interruzioni di corrente, con LED di stato
- 6 connettori di uscita con messa a terra EU tipo F con protezione da sovratensione di cui 3 connettori di uscita dotati di batteria di backup
- Ingresso: 1 IEC C14 con cavo rimovibile
- Protezione da picco, cortocircuito, scarico e sovraccarico
- Adatto per l'installazione a parete
- Funzione AVR per stabilizzare la tensione di uscita

DESCRIPTION

Proteggete il computer e i file più preziosi dalle interruzioni di corrente e sovratensioni con l'UPS Line Interactive EW3945 700 VA con AVR e protezione da sovratensioni. L'UPS è dotato di 6 connettori di uscita. L'alimentatore continuo avverte con un allarme sonoro e una notifica sullo schermo LCD la presenza di interruzioni di corrente. Fornisce circa 10 minuti supplementari con carico di 120 W per salvare file e spegnere il computer in modo sicuro. EW3945 è dotato di protezione da picco, cortocircuito, scarico e sovraccarico. L'UPS può essere montato a parete.

Potenza di backup di circa 10 minuti con carico di 120 W

L'UPS Line Interactive EW3945 700 VA è dotato di 6 connettori di alimentazione con messa a terra per proteggere il computer e i file più preziosi da interruzioni di corrente e sovratensione. I tre connettori di uscita sono dotati di batteria di backup e protezione da sovratensione. Gli altri tre connettori di uscita sono dotati di protezione da sovratensione. La batteria integrata dell'UPS Line Interactive consente di salvare i file in circa 10 minuti con un carico di 120 W. La tensione in uscita rimarrà stabile grazie alla funzione AVR. Allarme sonoro e notifica LED durante l'interruzione di corrente

L'UPS avverte con un allarme sonoro e una notifica sullo schermo LCD la presenza di interruzioni di corrente. L'alimentatore continuo inoltre avverte quando la batteria integrata sta per esaurirsi. I LED di stato integrati visualizzano lo stato. EW3945 è dotato di protezione da picco, cortocircuito, scarico e sovraccarico. Facile da collegare

È molto facile collegare EW3945 a un computer o un altro dispositivo alimentato. Basta inserire la spina del computer o di un altro dispositivo nella presa di corrente di EW3945. L'UPS Line Interactive può essere montato a parete e dispone di un cavo rimovibile. computer or other device in the power socket of the EW3945.

TECHNICAL

- Output Power: 700 VA/390 W
- Input: 230 V~50/60 Hz
- Output: 230 V~50/60 Hz
- Technology: Line Interactive
- Inverter Waveform: Simulated Sine wave
- Voltage stabilization: AVR (Automatic Voltage Regulation)
- Battery: 1 x 12 V / 7 Ah
- Backup time: Approx. 10 minutes for @ 120 W load
- Transfer time: less than 2-6 milliseconds
- Input socket: 1x IEC C14
- Outlet socket: 6x EU socket type F female
- Alarm function: AC fails, Low battery, Overload, Fault
- Protection: Short circuit, discharge, overcharge and overload
- Surge protection: 125 joules
- Control Panel: LED
- Wall mount: Yes



- Weight: 4,5 Kg
- Dimension LxWxH: 280 x 95 x 185 mm
- Power usage stand-alone: 9,5 W
- Equipped with: power cable, 1x spare fuse
- Environment: 0-90 % RH @ 0-40 °C (non-condensing)
- Colour: Black
- Replaceable Battery: Yes
-

LOGISTIC

- Product Weight: 4500.00 g
- Retail packaging Dimension (mm): 390 x 290 x 180
- Retail packaging Weight: 10400 g
- Master carton Qty: 2
- Master carton Dimension (cm): 50 x 37 x 27,5
- Master carton Weight: 20.50 kg

