EW3945

UPS Line Interactive 600 VA - con attacco con messa a terra

Proteggete computer e file con questo UPS!

• UPS Line Interactive 600 VA con tempo di backup di circa 10 minuti a un carico di 120 W
• Allarme sonoro e notifica LED durante le interruzioni di corrente, con LED di stato
• 6 connettori di uscita con messa a terra EU tipo F con protezione da sovratensione di cui 3 connettori di uscita dotati di batteria di backup
• Ingresso: 1 IEC C14 con cavo rimovibile
• Protezione da picco, cortocircuito, scarico e sovraccarico
• Adatto per l'installazione a parete
• Funzione AVR per stabilizzare la tensione di uscita

DESCRIPTION

Proteggete il computer e i file più preziosi dalle interruzioni di corrente e sovratensioni con l'UPS Line Interactive EW3945 600 VA con AVR e protezione da sovratensioni. L'UPS è dotato di 6 connettori di uscita. L'alimentatore continuo avverte con un allarme sonoro e una notifica sullo schermo LCD la presenza di interruzioni di corrente. Fornisce circa 10 minuti supplementari con carico di 120 W per salvare file e spegnere il computer in modo sicuro. EW3945 è dotato di protezione da picco, cortocircuito, scarico e sovraccarico. L'UPS può essere montato a parete.
Potenza di backup di circa 10 minuti con carico di 120 W
L'UPS Line Interactive EW3945 600 VA è dotato di 6 connettori di alimentazione con messa a terra per proteggere il computer e i file più preziosi da interruzioni di corrente e sovratensione. I tre connettori di uscita sono dotati di batteria di backup e protezione da sovratensione. Gli altri tre connettori di uscita sono dotati di protezione da sovratensione. La batteria integrata dell'UPS Line Interactive consente di salvare i file in circa 10 minuti con un carico di 120 W. La tensione in uscita rimarrà stabile grazie alla funzione AVR.Allarme sonoro e notifica LED durante l'interruzione di corrente
L'UPS avverte con un allarme sonoro e una notifica sullo schermo LCD la presenza di interruzioni di corrente. L'alimentatore continuo inoltre avverte quando la batteria integrata sta per esaurirsi. I LED di stato integrati visualizzano lo stato. EW3945 è dotato di protezione da picco, cortocircuito, scarico e sovraccarico. Facile da collegare
È molto facile collegare EW3945 a un computer o un altro dispositivo alimentato. Basta inserire la spina del computer o di un altro dispositivo nella presa di corrente di EW3945. L'UPS Line Interactive può essere montato a parete e dispone di un cavo rimovibile.e computer or other device in the power socket of the EW3945.

TECHNICAL

• Output Power: 600 VA/360 W
• Input: 230 V~50/60 Hz
• Output: 230 V~50/60 Hz
• Technology: Line Interactive
• Inverter Waveform: Simulated Sine wave
• Voltage stabilization: AVR (Automatic Voltage Regulation)
• Battery: 1 x 12 V / 7 Ah
• Backup time: Approx. 10 minutes for @ 120 W load
• Transfer time: less than 2-6 milliseconds
• Input socket: 1x IEC C14
• Outlet socket: 6x EU socket type F female
• Alarm function: AC fails, Low battery, Overload, Fault
• Protection: Short circuit, discharge, overcharge and overload
• Surge protection: 125 joules
• Control Panel: LED
• Wall mount: Yes

- Weight: 4,5 Kg
- Dimension LxWxH: 360 x 240 x 130 mm
- Power usage stand-alone: 9,5 W

1x
0-4



(m
40(

- Master carton Qty: 2
- Master carton Dimension (cm): 50 x 37 x 27,5

kg