

EW3945

UPS de Linha Interativa 700 VA 390W - com tomada ligada à terra

Proteja o seu computador e os seus ficheiros com esta Fonte de Alimentação Ininterrupta!

- UPSS Linha Interativa 700VA com tempo de energia de reserva de aproximadamente 10 minutos a 120W de carga
- Alarme sonoro e notificação LED durante uma falha de energia, com LED de estado
- 6 tomadas de saída UE tipo F com ligação à terra e proteção contra picos de tensão, 3 das quais equipadas com bateria de reserva
- Entrada: 1x IEC C14 com cabo amovível
- Proteção contra picos de tensão, curto-circuito, descarga, carga excessiva e sobrecarga
- Adequado para montagem na parede
- Função AVR para estabilizar a tensão de saída

DESCRIPTION

Proteja o seu computador e ficheiros importantes contra falhas de energia e picos de tensão com a UPS de Linha Interativa 700 VA EW3945 com AVR e proteção contra picos de tensão. A UPS está equipada com 6 tomadas de saída. A UPS emite um alarme sonoro e notificação LED quando ocorre uma falha de energia. Disponibiliza aproximadamente 10 minutos extra a 120W de carga para guardar os seus ficheiros e encerrar o computador em segurança. A EW3945 possui proteção contra picos de tensão, curto-circuito, descarga, carga excessiva e sobrecarga. A UPS pode ser montada na parede.

Bateria de reserva para aproximadamente 10 minutos a 120 W de carga

A UPS de Linha Interativa 700 VA EW3945 possui 6 tomadas elétricas com ligação à terra para proteger o seu computador e ficheiros importantes contra falhas de energia e picos de tensão. Três tomadas estão equipadas com bateria de reserva e proteção contra picos de tensão. As restantes três tomadas estão equipadas com proteção contra picos de tensão. A bateria incorporada da UPS de Linha Interativa permite-lhe guardar os seus ficheiros durante aproximadamente 10 minutos a 120W de carga. A tensão de saída permanecerá estável graças à função AVR. Alarme sonoro e notificação LED durante falhas de energia

A UPS emite um alarme sonoro e notificação LED quando ocorre uma falha de energia. A UPS notifica também quando a bateria incorporada estiver a ficar sem carga. Os LED de estado incorporados mostram o estado. A EW3945 possui proteção contra picos de tensão, curto-circuito, descarga, carga excessiva e sobrecarga. Fácil de ligar

A ligação de um computador ou outros dispositivos à EW3945 é extremamente fácil. Basta ligar a ficha de alimentação do computador ou outro dispositivo à tomada da EW3945. A UPS de Linha Interativa pode ser montada na parede e possui um cabo amovível.

TECHNICAL

- Output Power: 700 VA 390W
- Input: 230 V~50/60 Hz
- Output: 230 V~50/60 Hz
- Technology: Line Interactive
- Inverter Waveform: Simulated Sine wave
- Voltage stabilization: AVR (Automatic Voltage Regulation)
- Battery: 1 x 12 V / 7 Ah
- Backup time: Approx. 10 minutes for @ 120 W load
- Transfer time: less than 2-6 milliseconds
- Input socket: 1x IEC C14
- Outlet socket: 6x EU socket type F female
- Alarm function: AC fails, Low battery, Overload, Fault
- Protection: Short circuit, discharge, overcharge and overload
- Surge protection: 125 joules
- Control Panel: LED
- Wall mount: Yes
- Weight: 4,5 Kg



- Dimension LxWxH: 280 x 95 x 185 mm
- Power usage stand-alone: 9,5 W
- Equipped with: power cable, 1x spare fuse
- Environment: 0-90 % RH @ 0-40 °C (non-condensing)
- Colour: Black
- Replaceable Battery: Yes
-

LOGISTIC

- Product Weigh: 4500.00 g
- Retail packaging Dimension (mm): 390 x 290 x 180
- Retail packaging Weigh: 10400 g
- Master carton Qty: 2
- Master carton Dimension (cm): 50 x 37 x 27,5
- Master carton Weigh: 20.50 kg

