EW3948

UPS de Linha Interativa 1000 VA - 600W com AVR, ecrã LCD

Proteção de rede elétrica de 1000 VA fiável para utilização doméstica e empresarial

- UPS de Linha Interativa 1000 VA com tempo de energia de reserva de 50 minutos a 120W de carga
- Alarme sonoro durante falhas de energia e ecrã LCD para monitorizar o estado da energia
- Inclui interface de série e USB com software
- Função AVR para estabilizar a tensão de saída
- Proteção contra picos de tensão, curto-circuito, descarga, carga excessiva e sobrecarga
- Entrada: cabo de alimentação fixo, Saída: 2x Tomadas fêmea UE tipo F, 2x IEC C13, 1x USB, 1x RS232

DESCRIPTION

Proteja o seu computador e ficheiros importantes em casa ou no trabalho contra falhas de energia e picos de tensão com a UPS de Linha Interativa 1000 VA - 600W com AVR EW3948. A UPS está equipada com 2x saídas IEC C13, 2x tomadas UE de tipo F, 1x USB e 1x RS232. A UPS emite um alarme sonoro e notificação no ecrã LCD quando ocorre uma falha de energia. Disponibiliza aproximadamente 50 minutos extra a 120W de carga para guardar os seus ficheiros. Inclui software que permite encerrar o seu computador em segurança. A EW3948 possui proteção contra picos de tensão, curto-circuito, descarga, carga excessiva e sobrecarga.
Bateria de reserva para aproximadamente 50 minutas a 120 W de carga
A UPS de Linha Interativa 1000 VA EW3948 possui duas saídas IEC C13, duas tomadas UE de tipo F e uma porta USB e uma ligação RS232 para proteger o seu computador e ficheiros importantes contra falhas de energia e picos de tensão. A bateria incorporada da UPS de Linha Interativa permite-lhe guardar os seus ficheiros durante aproximadamente 50 minutas a 120W de carga. Notificação durante falhas de energia
A UPS emite um alarme sonoro e um notificação no ecrã LCD quando ocorre uma falha de energia. A UPS notifica também quando a bateria incorporada estiver a ficar sem carga. O ecrã LCD incorporado mostra o estado da bateria.Inclui software para PC
A EW3948 inclui software para PC. Este software permite monitorizar o estado da UPS. Além disso, o software permite encerrar automaticamente o seu computador quando ocorrer uma falha de energia Função AVR para uma tensão de saída estável
A EW3948 inclui uma função de Regulação Automática da Tensão (AVR). Esta função AVR corrige as variações de tensão e garante uma tensão estável. Além disso, a UPS possui proteção contra picos de tensão, curto-circuito, descarga, carga excessiva e sobrecarga.

TECHNICAL

- Output Power: 1000 VA/600 W
- Input: 230 V~50/60 Hz 6.5A max.
- Output: 230 V~50/60 Hz 6.5A max.
- Communication ports: USB/RS232
- Fuse: 10 A / 250 V
- Inverter Waveform: Simulated sine wave
- Voltage stabilization: AVR (Automatic Voltage Regulation)
- Battery: 2x 12 V / 7 Ah
- Backup time: Approx. 30 minutes for @ 120 W load
- Transfer time: less than 2-6 milliseconds
- Outlet socket: 2x EU socket type F female, 2x IEC (C13)
- Alarm function: Backup mode, Low Battery, Overload, Fault
- Protection: Short circuit protection, Discharge Overcharge and overload protection.
- Surge protection: 125 joules
- Control Panel: LCD
- Weight: 8,7 Kg
- Dimension LxWxH: 353x149x162

• Power usage stand-alone: 16,5 W
• Equipped with: power cable, 1x spare fuse
• Environment: 0-90 % RH @ 0-40 °C (non-condensing)
• Colour: Black
• Replaceable Battery: Yes

LOGISTIC

• Product Weigth: 7.80 g
• Retail packaging Dimension (mm): 410 x 230 x 195
• Retail packaging Weigth: 9 g
• Master carton Qty: 2
• Master carton Dimension (cm): 40 x 25 x 42
• Master carton Weigth: 18.00 kg







