EM3941

# UPS de Linha Interativa 1000 VA - 600W com AVR, ecrã LCD, 2x CEE7/3, 2x C13, 1x USB, 1x RS232

Proteção de rede elétrica de 1000 VA fiável para utilização doméstica e empresarial

• UPS de Linha Interativa 1000 VA com tempo de energia de reserva de 50 minutos a 120W de carga
• Alarme sonoro durante falhas de energia e ecrã LCD para monitorizar o estado da energia
• Inclui interface de série e USB com software
• Função AVR para estabilizar a tensão de saída
• Proteção contra picos de tensão, curto-circuito, descarga, carga excessiva e sobrecarga
• Entrada: cabo de alimentação fixo, Saída: 2x Tomadas fêmea UE tipo F, 2x IEC C13, 1x USB, 1x RS232

**DESCRIPTION**

Proteja o seu computador e ficheiros importantes em casa ou no trabalho contra falhas de energia e picos de tensão com a UPS de Linha Interativa 1000 VA - 600W com AVR EM3941. A UPS está equipada com 2x saídas IEC C13, 2x tomadas UE de tipo F, 1x USB e 1x RS232. A UPS emite um alarme sonoro e notificação no ecrã LCD quando ocorre uma falha de energia. Disponibiliza aproximadamente 50 minutos extra a 120W de carga para guardar os seus ficheiros. Inclui software que permite encerrar o seu computador em segurança. A EM3941 possui proteção contra picos de tensão, curto-circuito, descarga, carga excessiva e sobrecarga.
Bateria de reserva para aproximadamente 50 minutas a 120 W de carga
A UPS de Linha Interativa 1000 VA EM3941 possui duas saídas IEC C13, duas tomadas UE de tipo F e uma porta USB e uma ligação RS232 para proteger o seu computador e ficheiros importantes contra falhas de energia e picos de tensão. A bateria incorporada da UPS de Linha Interativa permite-lhe guardar os seus ficheiros durante aproximadamente 50 minutas a 120W de carga.Notificação durante falhas de energia
A UPS emite um alarme sonoro e um notificação no ecrã LCD quando ocorre uma falha de energia. A UPS notifica também quando a bateria incorporada estiver a ficar sem carga. O ecrã LCD incorporado mostra o estado da bateria.Inclui software para PC
A EM3941 inclui software para PC. Este software permite monitorizar o estado da UPS. Além disso, o software permite encerrar automaticamente o seu computador quando ocorrer uma falha de energia Função AVR para uma tensão de saída estável
A EM3941 inclui uma função de Regulação Automática da Tensão (AVR). Esta função AVR corrige as variações de tensão e garante uma tensão estável. Além disso, a UPS possui proteção contra picos de tensão, curto-circuito, descarga, carga excessiva e sobrecarga.

**TECHNICAL**

• Output Power: 1000 VA/600 W
• Input: 230 V~50/60 Hz
• Output: 230 V~50/60 Hz
• Communication ports: USB/RS232
• Fuse: 10 A / 250 V
• Inverter Waveform: Simulated sine wave
• Voltage stabilization: AVR (Automatic Voltage Regulation)
• Battery: 2x 12 V / 7 Ah
• Backup time: Approx. 30 minutes for @ 120 W load
• Transfer time: less than 2-6 milliseconds
• Outlet socket: 2x EU socket type F female, 2x IEC (C13)
• Alarm function: Backup mode, Low Battery, Overload, Fault
• Protection: Short circuit protection, Discharge Overcharge and overload protection.
• Surge protection: 125 joules
• Control Panel: LCD
• Weight: 8,7 Kg

- Dimension LxWxH: 353x149x162
- Power usage stand-alone: 16,5 W
- Equipped with: power cable, 1x spare fuse
- Environment: 0-90 % RH @ 0-40 °C (non-condensing)
- Colour: Black
- Replaceable Battery: Yes
-

**LOGISTIC**

- Product Weigth: 8130.00 g
- Retail packaging Dimension (mm): 450 x 232 x 192
- Retail packaging Weigth: 9080 g
- Master carton Qty: 2
- Master carton Dimension (cm): 42 x 40,5 x 25
- Master carton Weigth: 18.00 kg








