

EW7077

Carcasa para HDD/SSD dual RAID de 2,5 pulgadas USB-C 3.2 Gen2

Carcasa SATA de aluminio con modo RAID 0/RAID 1/JBOD/BIG

- Carcasa RAID de aluminio para dos SSD/HDD SATA de 2,5 pulgadas con una altura máxima de 9,5 mm con modos RAID 0/RAID 1/JBOD/BIG
- Perfecto para proteger sus datos por errores en la unidad
- Alimentación USB; incluye un cable USB-C a USB-C y un cable USB-C a USB-A
- Compatibilidad con UASP para una mayor transferencia de datos
- Compatible con versiones anteriores: USB 3.1 Gen1, 3.0 y 2.0
- Incluye un pedestal, pies de goma, destornillador y tornillos

DESCRIPTION

La carcasa para HDD/SSD dual RAID USB-C EW7077 le permite montar dos HDD o SSD con una altura máximo de 9,5 mm en UNA carcasa. Esto es perfecto para proteger sus datos en caso de error en la unidad. La carcasa USB-C 3.2 Gen2 es compatible con RAID 0, RAID 1, JBOD y BIG/SPAN. Se incluyen un cable USB-C a USB-C y un cable USB-C a USB-A, un pedestal, pies de goma, destornillador y tornillos. La carcasa EW7077 es compatible con UASP para una mayor velocidad de transferencia de datos y también admite las versiones anteriores USB 3.2 Gen1, 3.1 Gen2, USB 3.1 Gen1, 3.0 y 2.0.

Proteja sus datos con RAID 1

Almacene dos SSD y HDD SATA de 2,5 pulgadas (con una altura máxima de 9,5 mm) en la carcasa USB-C EW7077. Esta carcasa admite RAID 0, RAID 1, JBOD y BIG/SPAN. Elija el modo RAID deseado ajustando los conmutadores DIP. Proteja sus datos cuando una unidad se dañe eligiendo RAID 1 (Reflejo). La opción de lectura/escritura más rápida es RAID 0 (Bandas). Para obtener la mayor capacidad, debe elegir JBOD o BIG/SPAN.

Compatibilidad con SuperSpeed USB de 10 Gbit/s

La carcasa EW7077 admite UASP (protocolo SCSI conectado a USB) y SuperSpeed USB de 10 Gbit/s, que le permite transferir datos a una velocidad máxima de 10 Gbit/s.

Solución completa

Utilice los tornillos y el destornillador incluidos para crear SSD o HDD. La carcasa se proporciona con un cable USB-C a USB-C y un cable USB-C a USB-A, un pedestal y un cable de alimentación USB.

TECHNICAL

- Material: Aluminum
- Interface: Compliant with USB 3.2 Gen2 specifications (up to 10Gbps)
- RAID Support: Yes
- RAID modes: RAID0, RAID1, JBOD, SPAN
- Supports UASP protocol for faster USB 3.2 performance
- Application: HDD or SSD SATA I, II, III 2.5 inch up to 9.5mm
- Comes with: USB-C to C and USB-C to A cable
- Power: DC 5V via USB cable (included)
- Optional Power Supply 5V 2A (not included): AC1505
- Cable length: 45cm
- Led Indicator: 2x Power/Activity/Status (Blue)
- Dimensions (WxHxD): 25x83x130mm
- Weight: 192g
- Colour: Black



LOGISTIC

- Product Weight: 350.00 g
- Retail packaging Dimension (mm): 185 x 135 x 50
- Retail packaging Weight: 355 g
- Master carton Qty: 20
- Master carton Dimension (cm): 0
- Master carton Weight: 0.00 kg

