EW7077

Box per due HDD/SSD RAID da 2,5” USB-C 3.2 Gen2

Alloggiamento SATA in alluminio con modalità RAID 0/RAID 1/JBOD

• Alloggiamento RAID in alluminio per due SSD/HDD SATA da 2,5” con un’altezza max. di 9,5 mm con modalità RAID 0/RAID 1/JBOD/BIG
• Perfetto per la protezione dei dati in caso di guasti dell'unità
• Alimentazione USB; dispone di un cavo da USB-C a USB-C e da USB-C a USB-A
• Supporto UASP per una maggiore velocità di trasferimento dei dati
• Retrocompatibile con USB 3.1 Gen1, 3.0, 2.0
• Dispone di supporto, piedini in gomma, cacciavite e viti

DESCRIPTION

L’alloggiamento per due HDD/SSD RAID USB-C EW7077 consente di montare due HDD o SDD con un’altezza max. di 9,5 mm in UN alloggiamento. È perfetto per la protezione dei dati in caso di guasti dell'unità. L’alloggiamento USB-C 3.2 Gen2 supporta RAID 0, RAID 1, JBOD e BIG/SPAN. Sono inclusi un cavo da USB-C a USB-C e un cavo da USB-C a USB-A, un supporto, piedini in gomma, un cacciavite e viti. L’EW7077 supporta UASP per una maggiore velocità di trasferimento dei dati ed è retrocompatibile con USB 3.2 Gen1, 3.1 Gen2, USB 3.1 Gen1, 3.0 e 2.0.
Proteggere i dati con RAID 1
Riporre due SSD e HDD SATA da 2,5” (con un’altezza max. di 9,5 mm) nell'alloggiamento USB-C EW7077. Questo alloggiamento supporta RAID 0, RAID 1, JBOD, BIG/SPAN. Scegliere la modalità RAID desiderata regolando i DIP switch. Proteggere i dati quando un'unità viene danneggiata scegliendo RAID 1 (Mirroring). L'opzione di lettura/scrittura più veloce è RAID 0 (Striping). Per la capacità massima si deve scegliere per JBOD o BIG/SPAN.
Supporto SuperSpeed USB 10 Gbit/s
L'alloggiamento EW7077 supporta UASP (USB Attached SCSI-Protocol) e SuperSpeed USB 10 Gbit/s, che consentono di trasferire i dati a una velocità massima fino a 10 Gbit/s.
Soluzione completa
Usare le viti e il cacciavite in dotazione per inserire gli SSD o gli HDD. L’alloggiamento è dotato di un cavo da USB-C a USB-C e da USB-C a USB-A, un supporto e un cavo di alimentazione USB.

TECHNICAL

• Material: Aluminum
• Interface: Compliant with USB 3.2 Gen2 specifications (up to 10Gbps)
• RAID Support: Yes
• RAID modes: RAID0, RAID1, JBOD, SPAN
• Supports UASP protocol for faster USB 3.2 performance
• Application: HDD or SSD SATA I, II, III 2.5 inch up to 9.5mm
• Comes with: USB-C to C and USB-C to A cable
• Power: DC 5V via USB cable (included)
• Optional Power Supply 5V 2A (not included): AC1505
• Cable length: 45cm
• Led Indicator: 2x Power/Activity/Status (Blue)
• Dimensions (WxHxD): 25x83x130mm
• Weigth: 192g
• Colour: Black

LOGISTIC

- Product Weigth: 350.00 g
- Retail packaging Dimension (mm): 185 x 135 x 50
- Retail packaging Weigth: 355 g
- Master carton Qty: 20
- Master carton Dimension (cm): 0
- Master carton Weigth: 0.00 kg











