EW3997

UPS Line Interactive 1300VA/720W com AVR e 3 tomadas fêmeas tipo F da UE, cabo de ficha EU

• Notificação LED durante quedas de energia
• Com LED indicador de status: Linha, Bateria, Back-up
• Único botão On/Off
• Entrada: 1x EU plugue tipo F (Schuko)
• Saída: 3x EU tipo F soquete fêmea (Schuko) com proteção contra surtos
• Função AVR para estabilizar a tensão de saída
• Auto teste Power-on; Reinício automático quando a alimentação da rede é restaurada
• Auto track fase de rede para garantir que a tensão de saída do inversor tem a mesma fase com a tensão de utilidade, reduzindo o tempo de transferência e pico de surto
• Proteções: curto-circuito, sobrecarga/sobredescarga da bateria, sobrecarga, sobretensão
• Recarga automática em modo OFF: na presença de tensão de rede e com a UPS desligada, a bateria recarrega automaticamente. Esta função garante que, com os dispositivos desligados e a UPS desligada, as baterias continuam a recarregar.
• Proteções: curto-circuito, sobrecarga/sobredescarga da bateria, sobrecarga, sobretensão
• Recarga automática em modo OFF: na presença de tensão de rede e com a UPS desligada, a bateria recarrega automaticamente. Esta função garante que, com os dispositivos desligados e a UPS desligada, as baterias continuam a recarregar.
• Linha Interativa: tecnologia de linha interativa

DESCRIPTION

A UPS EW3997 foi concebida para proteger computadores pessoais e sistemas informáticos de pequenas empresas contra falhas de energia e ruído elétrico perigoso.
Em caso de interrupções curtas ou longas, a UPS garante que o fornecimento de energia continua a alimentar o hardware ligado, para que possa fechar aplicações e desligar o PC.
Proteja o seu computador e os seus ficheiros mais valiosos contra cortes de energia e picos de calor com a Fonte de Alimentação Contínua Line Interactive EW3997 1300VA com AVR e Proteção contra Surtos. A UPS está equipada com 3 saídas EU tipo F (tomada Schuko). A fonte de alimentação contínua avisa com notificações LED em caso de apagão. Fornece minutos extras para salvar arquivos e desligar o computador com segurança. O EW3997 possui proteção contra surtos, curto-circuito, descarga e sobrecarga.
Potência de backup de aproximadamente 20 minutos com carga de 120W
A UPS Line Interactive EW3997 1300VA está equipada com três saídas fêmeas EU tipo F (Schuko) para proteger o seu computador e os seus ficheiros mais preciosos de apagões e surtos. A bateria integrada da UPS Line Interactive permite-lhe guardar ficheiros em aproximadamente 20 minutos com uma carga de 120W. A tensão de saída permanecerá estável graças à função AVR. Autonomia média de aproximadamente 50 minutos para o funcionamento de um modem
Notificação LED durante falha de energia
A UPS avisa da presença de cortes de energia com uma notificação LED. A fonte de alimentação contínua também avisa quando a bateria integrada está fraca. Os LEDs de estado integrados apresentam o estado. O EW3997 possui proteção contra surtos, curto-circuito, descarga e sobrecarga.
Fácil de conectar
É muito fácil conectar o EW3997 a um computador ou outro dispositivo alimentado.
Está equipado com um cabo integrado com ficha Schuko, pelo que não há necessidade de adicionar cabos para ligar o equipamento. Em seguida, ligue até dois dispositivos à UPS simplesmente inserindo a ficha numa das três tomadas UE na parte traseira da UPS."

TECHNICAL

• Output Power: 1300 VA/720 W
• Input: 100-230 V~50/60 Hz
• Output: 100-230 V~50/60 Hz

• Fuse: 10A / 250V
• Technology: Line Interactive
• Inverter Waveform: Mains mode: pure sine wave; Battery mode: simulated sine wave
• Voltage stabilization: AVR (Automatic Voltage Regulation)
• Battery: 2 x 12 V / 7 Ah
• Battery Recharge time: 6 ~ 8 h
• Backup time: Approx. 20 minutes – 50 min Modem
• Transfer time: 8 ms (typical), 10 ms (max.)
• Outlet socket: 3x EU socket type F female
• Alarm function: AC fails, Low battery, Overload, Fault
• Protection: Short circuit protection, Discharge Overcharge and overload protection, Surge protection
• Control Panel: LED
• Weight: 10,0 Kg
• Dimension LxWxH: 345 x 170 x 140 mm
• Equipped with: power cable, Quick Guide
• Environment: 0-90 % RH @ 0-40 °C (non-condensing)
• Colour: Black
• Replaceable Battery: Yes

LOGISTIC

• Product Weigth:
• Retail packaging Dimension (mm):
• Retail packaging Weigth:
• Master carton Qty:
• Master carton Dimension (cm):
• Master carton Weigth:




Front Panel
LED Line
Power ON/OFF Button
LED Back-up
LED Battery
Emergency Back-up


Rear Panel
Input Fuse / Circuit Breaker
Input Power Cord (Schuko Plug)
N°3 Output Outlets Schuko/Italy


Line Interactive Technology
720W/1300VA
Protects against power losses
Protects against voltage variations
Guarantees safety of connected equipment
Switching time between 8 and 10ms
AVR
(Automatic Voltage Regulator)


Battery Temperature Compensation
Extend battery life
2x Battery 12V/7Ah
Recharge time 6-8h
Automatic charging in OFF mode
Autinomy 20 Min/PC 50 Min/Modem
Longer Battery Lifespan


1
6-8h
2
720W
3
3 Sec


Safety Protection
Short Circuit Protection
Battery Overcharge/ Overdischarge Protection
Overload Protection
Surge Protection