

EW3997

UPS Line Interactive 1300VA/720W com AVR e 3 tomadas fêmeas tipo F da UE, cabo de ficha EU

- Notificação LED durante quedas de energia
- Com LED indicador de status: Linha, Bateria, Back-up
- Único botão On/Off
- Entrada: 1x EU plugue tipo F (Schuko)
- Saída: 3x EU tipo F soquete fêmea (Schuko) com proteção contra surtos
- Função AVR para estabilizar a tensão de saída
- Auto teste Power-on; Reinício automático quando a alimentação da rede é restaurada
- Auto track fase de rede para garantir que a tensão de saída do inversor tem a mesma fase com a tensão de utilidade, reduzindo o tempo de transferência e pico de surto
- Proteções: curto-circuito, sobrecarga/sobredescarga da bateria, sobrecarga, sobretensão
- Recarga automática em modo OFF: na presença de tensão de rede e com a UPS desligada, a bateria recarrega automaticamente. Esta função garante que, com os dispositivos desligados e a UPS desligada, as baterias continuam a recarregar.
- Proteções: curto-circuito, sobrecarga/sobredescarga da bateria, sobrecarga, sobretensão
- Recarga automática em modo OFF: na presença de tensão de rede e com a UPS desligada, a bateria recarrega automaticamente. Esta função garante que, com os dispositivos desligados e a UPS desligada, as baterias continuam a recarregar.
- Linha Interativa: tecnologia de linha interativa

DESCRIPTION

A UPS EW3997 foi concebida para proteger computadores pessoais e sistemas informáticos de pequenas empresas contra falhas de energia e ruído elétrico perigoso.

Em caso de interrupções curtas ou longas, a UPS garante que o fornecimento de energia continua a alimentar o hardware ligado, para que possa fechar aplicações e desligar o PC.

Proteja o seu computador e os seus ficheiros mais valiosos contra cortes de energia e picos de calor com a Fonte de Alimentação Contínua Line Interactive EW3997 1300VA com AVR e Proteção contra Surtos. A UPS está equipada com 3 saídas EU tipo F (tomada Schuko). A fonte de alimentação contínua avisa com notificações LED em caso de apagão. Fornece minutos extras para salvar arquivos e desligar o computador com segurança. O EW3997 possui proteção contra surtos, curto-circuito, descarga e sobrecarga.

Potência de backup de aproximadamente 20 minutos com carga de 120W

A UPS Line Interactive EW3997 1300VA está equipada com três saídas fêmeas EU tipo F (Schuko) para proteger o seu computador e os seus ficheiros mais preciosos de apagões e surtos. A bateria integrada da UPS Line Interactive permite-lhe guardar ficheiros em aproximadamente 20 minutos com uma carga de 120W. A tensão de saída permanecerá estável graças à função AVR. Autonomia média de aproximadamente 50 minutos para o funcionamento de um modem

Notificação LED durante falha de energia

A UPS avisa da presença de cortes de energia com uma notificação LED. A fonte de alimentação contínua também avisa quando a bateria integrada está fraca. Os LEDs de estado integrados apresentam o estado. O EW3997 possui proteção contra surtos, curto-circuito, descarga e sobrecarga.

Fácil de conectar

É muito fácil conectar o EW3997 a um computador ou outro dispositivo alimentado.

Está equipado com um cabo integrado com ficha Schuko, pelo que não há necessidade de adicionar cabos para ligar o equipamento. Em seguida, ligue até dois dispositivos à UPS simplesmente inserindo a ficha numa das três tomadas UE na parte traseira da UPS."

TECHNICAL

- Output Power: 1300 VA/720 W
- Input: 100-230 V~50/60 Hz
- Output: 100-230 V~50/60 Hz



- Fuse: 10A / 250V
- Technology: Line Interactive
- Inverter Waveform: Mains mode: pure sine wave; Battery mode: simulated sine wave
- Voltage stabilization: AVR (Automatic Voltage Regulation)
- Battery: 2 x 12 V / 7 Ah
- Battery Recharge time: 6 ~ 8 h
- Backup time: Approx. 20 minutes – 50 min Modem
- Transfer time: 8 ms (typical), 10 ms (max.)
- Outlet socket: 3x EU socket type F female
- Alarm function: AC fails, Low battery, Overload, Fault
- Protection: Short circuit protection, Discharge Overcharge and overload protection, Surge protection
- Control Panel: LED
- Weight: 10,0 Kg
- Dimension LxWxH: 345 x 170 x 140 mm
- Equipped with: power cable, Quick Guide
- Environment: 0-90 % RH @ 0-40 °C (non-condensing)
- Colour: Black
- Replaceable Battery: Yes

LOGISTIC

- Product Weigth:
- Retail packaging Dimension (mm):
- Retail packaging Weigth:
- Master carton Qty:
- Master carton Dimension (cm):
- Master carton Weigth:



Front Panel



Rear Panel



One for all

One UPS fits all your devices

