

EW1325_R1

Carregador GaN USB-C e USB-A QC 30W compacto para carregamento rápido

- Carregador para smartphone/tablet USB-C de 30 watts para carregamento rápido: até 65% de carga em 30 minutos
- Carrega smartphones e tablets com USB-C e USB-A
- Projetado para a próxima geração de iPhones, incluindo iPhone 15/14, e para dispositivos Android compatíveis com Power Delivery
- O carregamento para automaticamente quando a bateria está cheia
- Com 1 porta USB-C Power Delivery (com modo PPS2 atualizado: 3,3-11,0V □ 2,0A 20,0W máx.) e 1 porta USB-A QC3.0. Carrega dois dispositivos simultaneamente
- Design compacto com estrutura leve (60 g)

DESCRIPTION

Carregador para smartphone/tablet USB-C de 30 watts para carregamento rápido: até 65% de carga em 30 minutos Carrega smartphones e tablets com USB-C e USB-A

Carrega o teu smartphone ou tablet Apple de nova geração (incluindo iPhone 15/14) e Android com o carregador rápido USB-C de 30 watts EW1325_R1 equipado com Power Delivery e USB-A QC3.0. Este carregador USB-C potente mas compacto, com um peso de apenas 60 g, é fácil de transportar contigo. O carregador USB-C para automaticamente a carga quando a bateria está cheia. Para dispositivos Apple Os últimos iPhones incluem apenas o cabo de carregamento; o carregador USB-C não está incluído. O carregador rápido EW1325_R1 USB-C e QC3.0 de 30W foi projetado para carregar os últimos iPhones. Liga o teu iPhone ao carregador rápido Ewent de 30W USB-C e QC3.0 e o teu smartphone será carregado até 65% em apenas 30 minutos.

Dispositivos Android com suporte Power Delivery Usa o carregador rápido EW1325_R1 USB-C e QC3.0 de 30W para carregar o teu smartphone/tablet Android com suporte Power Delivery e QC 3.0. O carregador USB negocia com o teu smartphone/tablet para encontrar o perfil de carregamento adequado. Tecnologia

PPS padrão O carregador 30W USB-C + QC3.0 conta com PPS (Programmable Power Supply), um padrão avançado de tecnologia de carregamento para dispositivos USB-C. Pode modificar a voltagem e a corrente em tempo real, fornecendo a potência máxima conforme o estado de carregamento do dispositivo. A principal vantagem do PPS em relação a outros padrões é a capacidade de reduzir a perda de conversão durante o carregamento, o que significa menos calor gerado e, consequentemente, uma maior duração da bateria do dispositivo. Este modelo suporta o modo PPS2 atualizado: 3,3-11,0V □ 2,0A 20,0W máx.

TECHNICAL

- Output USB-C:
- 5.0V □ 3.0A 15.0W Max,
-
- 9.0V □ 3.0A 27.0W Max,
-
- 12.0V □ 2.5A 30.0W Max,
-
- 15.0V □ 2.0A 30.0W Max,
-
- 20.0V □ 1.5A 30.0W Max
-
- PPS1: 3.3-11.0V □ 3.0A 30.0W Max or
-
- PPS2: 3.3-11.0V □ 2.0A 20.0W Max (updated)
-
- Output USB-A QC3.0:
- 5.0V □ 3.0A 15.0W Max,
-

- 9.0V  3.0A 27.0W Max,
-
- 12.0V  2.5A 30.0W Max,
-
- 20.0V  1.5A 30.0W Max
-
- USB-A + USB-C: 5.0V  3.0A 15.0W Max
- Input voltage: 100 - 240 V AC 1.0A Max
- Power Delivery ports: 1x
- USB-C supports: PD2.0/PD3.0 /PPS /QC4+ /QC2.0 /QC3.0 /FCP /AFC
- QC3.0 Port: 1x
- USB-A supports: QC2.0 /QC3.0
- Colour: White
- Input connector: CEE 7/16 (Euro) male
- Protection: Over Current Protection; Over Voltage Protection; Over Temperature Protection; Over Power Protection
- Dimensions: 45x26x88mm
- Weight: 60g

LOGISTIC

- Product Weigth:
- Retail packaging Dimension (mm):
- Retail packaging Weigth:
- Master carton Qty:
- Master carton Dimension (cm):
- Master carton Weigth:



