

EW1579

Controlo remoto universal com ar condicionado com suporte de fixação para montagem na parede

- Compatível com mais de 1.000 modelos
- Controle remoto universal de substituição que funciona com a maioria dos condicionadores de ar no mercado (Daikin, Fujitsu, Mitsubishi, LG, Samsung, Panasonic, Hisense, Toshiba, Sanyo, e muitos outros)
- Gerencia facilmente todas as funções principais: ligar / desligar, ajuste de temperatura, modos (frio, ventilador, automático), temporizador e controle de velocidade do ventilador
- Memória permanente: não perde informações de código
- Ecrã LCD retroiluminado para utilização mesmo em condições de pouca luz
- Fonte de alimentação: requer 2 pilhas AAA (incluídas)
- Vem com um prático suporte de parede

DESCRIPTION

Substitua o seu antigo controlo remoto pelo controlo remoto universal do ar condicionado: prático, fiável e fácil de utilizar! Graças à sua compatibilidade alargada com mais de 1.000 modelos de marcas líderes, é a solução perfeita para controlar o seu ar condicionado, mesmo que o telecomando original já não esteja disponível.

Ideal para substituir controlos remotos originais quebrados ou perdidos em diferentes ambientes: casa, escritório, loja, hotel ou qualquer ambiente com ar condicionado.

Universal e compatível:

Funciona com a maioria dos aparelhos de ar condicionado no mercado (Daikin, Fujitsu, Mitsubishi, LG, Samsung, Panasonic, Hisense, Toshiba, Sanyo, e muitos outros).

Funções completas:

Inclui todas as principais funções do controle remoto original: ligar/desligar, ajuste de temperatura, modos (frio, ventilador, automático), temporizador e controle de velocidade do ventilador.

Memória permanente: Não perde informações de código.

Visor LCD retroiluminado:

Visor claro e legível em quaisquer condições de iluminação.

Baixo consumo de energia:

Requer 2 pilhas AAA (incluídas).

Suporte de parede incluído:

Um suporte prático para fixar o telecomando à parede e mantê-lo organizado e ao fácil alcance.

Configuração rápida:

Pesquisa automática ou entrada de código manual ou padrão para fácil instalação.

TECHNICAL

- Fonte de alimentação: 2x1,5V AAA/LR03 baterias (incluídas)
- Dimensões: 14,5x5,0x1,8cm
- Peso líquido: 64gr
- Tensão de trabalho: 2,4-3,4V
- Distância de trabalho: ≥8m



- Product Weight: 105.00 g
- Retail packaging Dimension (mm): 60 x 18.5 x 30
- Retail packaging Weight: 130 g
- Master carton Qty: 100
- Master carton Dimension (cm): 32 x 32 x 35
- Master carton Weight: 13.00 kg

