

EW1333

Carregador GaN Fast de 3 portas (2 USB-C PD e 1 USB-A QC) de 65W, Design Compacto

- Carregue os seus dispositivos Apple da próxima geração (incluindo iPhone 17, iPad e MacBook) e dispositivos Android
- Carregador de smartphone/tablet e portátil USB-C de 65 watts para carregamento rápido: até 75% de carga em 30 minutos
- Suporta carregamento rápido USB-C Power Delivery 3.0. Carrega smartphones e tablets com 2 portas USB-C e 1 porta QC 3.0 USB-A
- Projetado para iPhones de última geração, incluindo iPhone 17 e dispositivos compatíveis com Android Power Delivery, bem como notebooks, MacBooks, iPads, fones de ouvido Bluetooth, tablets, bancos de energia e até consoles de jogos
- Potente desempenho de carregamento num design compacto graças à tecnologia GaN Fast
- O carregamento para automaticamente quando a bateria está cheia
- Equipado com proteção integrada que protege os dispositivos conectados contra sobrecorrente, sobrecarga, sobretensão e controle de temperatura
- Com 2 portas USB-C Power Delivery e 1 porta USB-A QC 3.0
- Carrega três dispositivos simultaneamente
- Design compacto

DESCRIPTION

Carrega três dispositivos simultaneamente

Carregue o seu MacBook e o seu iPhone e AirPods ao mesmo tempo com o carregador de 3 portas Ewent EW1333 65W (2 portas USB-C PD + 1 porta QC 3.0 USB-A). Obtenha até 65W de potência ao utilizar uma única porta USB-C. Este potente e compacto carregador USB-C é fácil de transportar. O carregador USB-C para automaticamente de carregar quando a bateria está cheia.

Para dispositivos Apple (incluindo iPhone 17)

Os iPhones mais recentes incluem apenas um cabo de carregamento. Um carregador USB-C não está incluído. O EW1333 2xUSB-C e USB-A Fast Charger 65W foi concebido para carregar os mais recentes iPhones e Macbook. Ligue o seu iPhone ao carregador rápido Ewent 65W USB-C e USB-A e o seu smartphone carregará até 75% em apenas 30 minutos.

Dispositivos Android com suporte para Power Delivery

Utilize o carregador rápido EW1333 65W 2xUSB-C e QC3.0 para carregar o seu smartphone/tablet ou portátil/portátil Android com suporte para Power Delivery. O carregador USB negocia com o seu smartphone/tablet para encontrar o perfil de carregamento adequado.

Tecnologia GaN Fast

O carregador Ewent EW1333 é GaN Fast. GaN significa nitreto de gálio, que é um tipo de material usado para fazer eletrônica de potência. A GaN usa o material para aumentar a eficiência do carregador e reduzir o tamanho e o peso do carregador. PD significa Power Delivery, uma tecnologia que permite que os dispositivos sejam carregados a uma potência mais alta, permitindo tempos de carregamento mais rápidos.

Tecnologia PPS Avançada

O carregador rápido 2xUSB-C + QC3.0 de 65W inclui PPS (Programmable Power Supply), uma norma avançada de carregamento USB-C que ajusta dinamicamente a tensão e a corrente em tempo real para fornecer a máxima potência com base no estado de carregamento do seu dispositivo. Em comparação com outras normas, o PPS reduz as perdas de conversão durante o carregamento, gerando menos calor e, assim, prolongando a vida útil da bateria do seu dispositivo.

Design compacto

O design simplificado se encaixa perfeitamente em qualquer ambiente, como um escritório ou casa; mas compacto e fácil de levar consigo em viagem!



TECHNICAL

- Max. output power: 65.0 W
-
- Output USB-C1:
- 5.0V □ 3.0A 15.0W Max,
- 9.0V □ 3.0A 27.0W Max,
- 12.0V □ 3.0A 36.0W Max,
- 15.0V □ 3.0A 45.0W Max,
- 20.0V □ 3.25A 65.0W Max
- PPS: 5-11V□3.0A 33W
-
- Output USB-C2:
- 5.0V □ 3.0A 15.0W Max,
- 9.0V □ 2.0A 18.0W Max,
- 12.0V □ 1.5A 18.0W Max,
- PPS: 3-5V□3.0A 15W, 3-11V□1A 11W
-
-
- Output USB-A:
- 5.0V □ 3.0A 15W Max,
- 9.0V □ 2.0A 18W Max,
- 12.0V □ 1.5A 18W Max
-
- USB-C1+USB-C2:
- PD45W+PD18W
- 5.0V/3.0A, 9.0V/3.0A, 12.0V/3.0A, 15.0V/3.0A, 20.0V/2.25A 45.0W
- 5.0V/3.0A, 9.0V/2.0A, 12.0V/1.5A 18.0W
-
- USB-C1+USB-A:
- PD45W+5V3A
- 5.0V/3.0A, 9.0V/3.0A, 12.0/3.0A, 15.0/3.0A, 20.0V/2.25A 45.0W
- 5.0V/3.0A 15.0W
-
- USB-C2+USB-A:
- 5.0V/3.0A 15W
-
- USB-C1+USB-C2+USB-A Output: PD45W+15W
- 5.0V/3.0A, 9.0V/3.0A, 12.0/3.0A, 15.0V/3.0A, 20.0V/2.25A 45.0W
- 5.0V/3.0A, 15.0W
-
- Input voltage: 110 - 240 V AC 1,2A Max
-
- Power Delivery ports: 2x
- USB-C supports: PD3.0, PPS, QC2.0/3.0/4+, AFC, FCP, SCP, Apple 2.4A, BC1.2
-
- USB-A Port: 1x
- USB-A supports: QC3.0
-
- Colour: White
- Input connector: CEE 7/16 (Euro) male
-
- Protection: Over Current Protection; Over Voltage Protection; Over Temperature Protection; Over Load Protection
-
- Dimensions: 59x32x94mm

- Weight: 97g

LOGISTIC

- Product Weight: 97.00 g
- Retail packaging Dimension (mm): 80 x 145 x 35
- Retail packaging Weight: 120 g
- Master carton Qty: 100
- Master carton Dimension (cm): 38 x 41 x 25
- Master carton Weight: 12.00 kg

